

Elegir simplicidad.
Sunlight K3 Single es la máquina que permite personalizar sus tarjetas, imprimiendo en una sola pasada, colores, texto y código de barra.

Elegir lo más completo.
 Con **Sunlight K3 Dual** puede personalizar las tarjetas para su negocio de manera automática, imprimiendo tanto la parte frontal como posterior.

Sencillo o Dual: impresoras llenas de opciones para sus tarjetas.

Máquinas con tecnología evolucionada de manera tan sencilla que eliminan las complicaciones y permite un uso fácil y seguro; sistema de impresión para fotos y gráficos con 16 millones de colores certificados por Microsoft.

"EasyLoad" (facil carga): es un sistema amigable al usuario que combina un solo cartucho de cinta para impresión con el rollo de limpieza de tarjeta. Para hacer funcionar el **Sunlight K3** solo necesita insertar el cartucho sin ninguna complicación. Este sistema no solo elimina los inconvenientes de cintas trabadas sino que reduce también el tiempo para mantenimiento de la impresora.



"Upgrade": posibilidad de expansión para ahorrar tiempo y de esta forma hacer frente a cada momento a las nuevas exigencias de su negocio. Tiene a disposición **112 configuraciones!**
Amplia opciones a escoger para tarjeta inteligente (smart card), con y sin contacto.
Garantía de 2 años para la impresora y el cabezal para impresión.



Fácil carga y descarga de cinta

Bandeja de entrada para tarjetas de fácil acceso



Prensa posterior de uso manual anti resbalo

Panel de control



Sencillo



Dual



Casilla para salida



SENCILLO & DUAL

SunLight^{K3}



CIM USA Inc.
 10813 NW 30th Street, Suite 108 - Miami, FL 33172
 Tel. 305-639-3040 - Fax 305-639-3060 - email: info-usa@cim-usa.com
 www.cim-usa.com - www.cimgsa.com

SunLight^{K3}



> CARACTERISTICAS TECNICAS

SUNLIGHT K3 SENCILLO & DUAL						
GENERAL	Memoria	2 MB RAM	ESPECIFICACIONES DE IMPRESION	TECNOLOGIA	Sublimación Transferencia Térmica	
	Tamaño: L x P x H	SENCILLO: 346 x 207 x 201 mm DUAL: 464 x 207 x 201 mm		VELOCIDAD K	514 tarjetas x hora 1 tarjeta en monocromático en 7 segundos	
	Peso	SENCILLO: 3,63 kg DUAL: 5,22 kg		VELOCIDAD YMCKO	133 tarjetas x hora 1 tarjeta a color (1 lado) en 27 seg.	
	Alimentación	100 - 240 VAC - 50/60 HZ		VELOCIDAD YMCKOK Solo versión DUAL	102 tarjetas x hora 1 tarjeta a color (frente) y negro (posterior) en 35 seg.	
	SDK	Disponible bajo requisición		RESOLUCION	300 dpi	
	Garantía	24 MESES		COLORES	Hasta 16,7 millones / pixel 256 sombreados	
INTERFACE	Sistema Operativo	Windows 2000 / XP Server 2003 / VISTA	AREA DE IMPRESION	CR 80: de borde a borde		
	SW	RAINBOW LIGHT incluido RAINBOW SMART disponible bajo requisición	FLIP OVER (retro-alimentación frontal-lateral)	Solo versión DUAL		
	USB	STANDARD	CODIGO DE BARRA	via Windows driver; 2/5, 2/5 Interleaved, Code 39, Ean 8, Ean 13, gestiti dal software		
	Ethernet	OPCIONAL	Codificación de Banda Magnética	ISO Hi-Co y Lo-Co, vias 1, 2 e 3		
ESPECIFICACION DE TARJETAS	Formato ISO	CR 80: 85,6 x 54 mm	OPCIONES DE CODIFICACION	Puerto para CHIP*	Si	
	Espesor	de 0,51 a 0,76 mm		Codificador para Tarjeta Inteligente con Contacto*	Tarjetas con memoria y microprocesador ISO 7816-1/2/3/4 (T=0, T=1); Tarjetas Synchronous	
	Material	PVC - PVC compuesto		Codificador para Tarjeta Inteligente sin Contacto*	HID® i CLASS, MIFARE® y MIFARE / DESFire	
	Bandeja de entrada	100 tarjetas (Ø 0,76 mm)		Codificador para tarjeta "Prox card"*	HID - lectura - solamente	
	Bandeja de salida	30 tarjetas (opcional 100)		*Para cualquier aplicación de codificación de tarjeta inteligente con la version sencilla de K3, es indispensable instalar una estación para e-card		

Y= Amarillo, M= Magenta, C= Cian, K= Resina Negra, O= Transparencia de color: indica el tipo de cinta y el numero de paneles impresión. La velocidad de impresión indicada es una aproximación de la velocidad real y su tiempo es medido desde el momento en que la tarjeta entra a la impresora hasta el momento en que la tarjeta sale de la misma. Las velocidades de impresión no toma en cuenta el tiempo para codificado o el tiempo que el computador procesa la imagen (depende de el tamaño del archivo, de la velocidad en CPU, y la cantidad de memoria RAM disponible en el momento de la impresión).

OPCIONES PARA EXPANDIR SUNLIGHT K3 SENCILLO Y DUAL					
MAGNETICO	INTELIGENTE			ETHERNET	
Codificador	CHIP Puerto /Codificador	HID Prox Lector	MIFARE / DESFire Codificador	HID i Class Codificador	
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

LA LINEA ROJA CONECTA A LAS POSIBLES OPCIONES DE COMPATIBILIDAD ENTRE CADA TIPO



MF Group S.p.A. - CIM division
 HEADQUARTERS/OFFICES: Loc. Braine, 54/A - 40036 Riveggio (BO) - Italy - Tel. +39 051 6776 611 - Fax +39 051 6776 612
 FACTORY: Via O. Serra, 2 - 40012 Calderara di Reno (BO) - Italy - Tel +39 051 6465 011 - Fax +39 6465 012
 www.cimitaly.it - info@cimitaly.it

Todas la marcas citadas son propiedad de sus respectivas firmas. K3_SPA Rev. 03-08/07